

**Luminaria**

Código TUB-CIRC-60W  
Nombre CIRCULOS 38,0V 1,4A


**Ensayo**

Código TUB D200x725 CIRCULOS 4000K  
Nombre CIRCULOS 38,0V 1,4A

Flujo Luminaria	2718.69 lm	Potencia luminaria	53.20 W	Eficiencia	51.10 lm/W	Rendimiento	100.00%
Flujo de Lámpara	2718.69 lm	Valor Máximo	1253.03 cd/klm	Posición	C=23.00 G=8.00	CG	Bisimétrico
Luminaria Redonda		Diam.	200 mm	Altura	460 mm		
Área Luminosa Redonda		Diam.	200 mm	Altura	460 mm		
Área Luminosa Horizontal		0.031416 m2		Área Emisión sobre Pl. 180°		0.092000 m2	
Área Emisión sobre Pl. 0°		0.092000 m2		Área Emisión sobre Pl. 270°		0.092000 m2	
Área Emisión sobre Pl. 90°		0.092000 m2		Área de deslumbramiento a 76°		0.096867 m2	
Sist. de Coorden.		CG		Tipo de Simetría		Bisimétrico	
Fecha		27-05-2016		Máximo Ángulo Gamma		90	
Distancia de Ensayo		0.00		Flujo de Ensayo		2718.69 lm	
Operador				Tensión de alimentación			
Temperatura		25.00 °C		Corriente de alimentación			
Humedad		60.00 %		Fotocélula			
Notas							

Lámparas de la Luminaria					
Familia	Código	Nombre	Flujo [lm]	Pot. [W]	Cant.
	TUB-CIRC-60W	CIRCULOS 38,0V 1,4A - 53.20 W	2718.69	53.20	1
C.I.E.	55 77 91 100 100	D DIN 5040	A40		
F UTE	1.00 D	B NBN	BZ 3 / 1 / BZ 4 / 3 / BZ 5		

Diam=200mm



Semiplanos C

180.0 — 0.0  
270.0 — 90.0

ULOR 0.00 %  
DLOR 100.00 %  
RN 0.00 %

