

Luminaria

Código TUB-FLOR-LIS-110W

Nombre FLOR LIS 37,5W 2,6A

Ensayo


Código TUB D200x725 FLOR LIS 4000K

Nombre FLOR LIS 37,5W 2,6A

Flujo Luminaria	7034.02 lm	Potencia luminaria	97.50 W	Eficiencia	72.14 lm/W	Rendimiento	100.00%
Flujo de Lámpara	7034.02 lm	Valor Máximo	909.62 cd/klm	Posición	C=22.00 G=8.00	CG	Bisimétrico
Luminaria Redonda		Diam.	200 mm	Altura	460 mm		
Área Luminosa Redonda		Diam.	200 mm	Altura	460 mm		
Área Luminosa Horizontal		0.031416 m2		Área Emisión sobre Pl. 180°		0.092000 m2	
Área Emisión sobre Pl. 0°		0.092000 m2		Área Emisión sobre Pl. 270°		0.092000 m2	
Área Emisión sobre Pl. 90°		0.092000 m2		Área de deslumbramiento a 76°		0.096867 m2	
Sist. de Coorden.		CG		Tipo de Simetría		Bisimétrico	
Fecha		23-05-2016		Máximo Ángulo Gamma		90	
Distancia de Ensayo		0.00		Flujo de Ensayo		7034.02 lm	
Operador				Tensión de alimentación			
Temperatura		25.00 °C		Corriente de alimentación			
Humedad		60.00 %		Fotocélula			
Notas							

Lámparas de la Luminaria					
Familia	Código	Nombre	Flujo [lm]	Pot. [W]	Cant.
	TUB-FLOR-LIS-110W	FLOR LIS 37,5W 2,6A - 97.50 W	7034.02	97.50	1
C.I.E.	51 72 89 100 100	D DIN 5040	A40		
F UTE	1.00 D	B NBN	BZ 4 / 1 / BZ 5		

Diam=200mm



Semiplanos C

180.0 — 0.0
270.0 — 90.0

ULOR 0.00 %
DLOR 100.00 %
RN 0.00 %

